



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
1/39

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto: Acetileno disuelto
Nombre comercial: Acetileno 2.6 Absorción Atómica, Acetileno, Acetileno Carboflamm

Identificación adicional

Determinación química: acetileno
Fórmula química: C₂H₂
Número de identificación - UE: 601-015-00-0
No. CAS: 74-86-2
N.º CE: 200-816-9
No. de registro REACH: 01-2119457406-36

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso identificado: Industriales y profesionales. Realizar la evaluación de riesgos antes de su uso. Gas combustible para la soldadura, aplicaciones de corte, calentamiento y aplicaciones de soldadura. Uso como combustible. Uso para fabricación de componentes electrónicos. Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis. Uso del gas como materia prima en procesos químicos. Formulación de mezclas de gases en recipientes a presión. Recubrimiento metálico para armamento. Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio.
Consumo particular.
Gas combustible para la soldadura, aplicaciones de corte, calentamiento y aplicaciones de soldadura.

Usos no recomendados: Contactar con el proveedor para obtener más información sobre usos. No están soportados usos distintos de los arriba indicados.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
2/39

Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones ulteriores.

Peligros Físicos

Gas inflamable	Categoría 1	H220: Gas extremadamente inflamable.
Gases químicamente inestables	Categoría A	H230: Puede explotar incluso en ausencia de aire.
Gases a presión	Gas disuelto	H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

2.2 Elementos de la Etiqueta



Palabra de Advertencia: Peligro

Indicación(es) de peligro: H220: Gas extremadamente inflamable.
H230: Puede explotar incluso en ausencia de aire.
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Consejos de Prudencia General Ninguno.

Prevención: P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Respuesta: P377: Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
P381: En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.

Almacenamiento: P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

Eliminación: P501: Eliminar la bombona únicamente a través del proveedor de gas; la bombona contiene un material poroso que en algunos casos contiene asbesto.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
3/39

2.3 Otros peligros

Por razones de seguridad, el acetileno se disuelve en un disolvente, ya sea acetona (n° CAS, 67-64-1) o N, N-dimetilformamida (DMF) (N° CAS 68-12-2). Una pequeña cantidad del disolvente (como una impureza) se puede arrastrar con el acetileno durante su uso. La concentración del disolvente en el gas está por debajo del límite de lo que podría afectar la clasificación del acetileno.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

Determinación química: acetileno
Número de identificación - UE: 601-015-00-0
No. CAS: 74-86-2
N.° CE: 200-816-9
No. de registro REACH: 01-2119457406-36
Pureza: 100%

La pureza de la sustancia indicada en esta sección se utiliza únicamente con fines de clasificación y no representa la pureza real de la sustancia tal como se suministra, para conocer la cual debe consultarse otra documentación.

Nombre comercial: Acetileno 2.6 Absorción Atómica, Acetileno, Acetileno Carboflamm

Determinación química	Fórmula química	Concentración	No. CAS	No. de registro REACH	factores M:	Notas
acetileno	C2H2	100%	74-86-2	01-2119457406-36	-	

Todas las concentraciones están en porcentaje en peso salvo que el componente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje molar. Todas las concentraciones son nominales.

Para esta sustancia existen nivel(es) de exposición previstos para el lugar de trabajo.

PBT: sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica.

mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulativa.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
4/39

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

General: A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos de este producto.

Contacto con la Piel: No se esperan efectos adversos de este producto.

Ingestión: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Parada respiratoria.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos: Ninguno.

Tratamiento: Ninguno.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Riesgos Generales de Incendio: El calor puede ocasionar explosión de los recipientes.

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada o niebla Polvo seco. Espuma.

Medios de extinción no apropiados: Dióxido de carbono.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
5/39

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

En caso de incendio o calor excesivo se pueden generar productos de descomposición peligrosos. Cuando se ve implicado en un incendio, el acetileno puede comenzar a descomponer, separándose en sus elementos constituyentes de carbono e hidrógeno. La reacción de descomposición es exotérmica y produce calor. Las botellas de acetileno están diseñadas para contener e inhibir la descomposición del acetileno; no obstante, si no se inspeccionan periódicamente, la descomposición podría dar lugar a una rotura de la botella. El acetileno puede seguir representando un peligro tras la extinción de un incendio exterior, debido a la descomposición del acetileno dentro de la botella, y requiere procedimientos de operación específicos.

Productos de combustión peligrosos:

Si está involucrado en un fuego, pueden producirse los siguientes humos corrosivos y/o tóxicos por descomposición térmica: monóxido de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales de lucha contra incendios:

En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. No extinga las llamas en el lugar donde se produjo la fuga porque existe la posibilidad de reencendido incontrolado con explosión. Continuar vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los contenedores permanezcan fríos. Use los extintores para contener el fuego. Aislar la fuente del fuego o dejar que se quemé. Las botellas de acetileno que hayan sido calentadas, dañadas por un incendio o sometidas a retroceso de llama no deben ser movidas hasta que se demuestre que no hay descomposición del acetileno dentro de la botella. Se deben enfriar las botellas de acetileno con agua pulverizada, y se debe señalar una zona de riesgo en torno a ellas. El enfriamiento con agua debe proseguir durante al menos una hora. Tras un mínimo de una hora de enfriamiento con agua, debe comprobarse la temperatura de la botella para ver si el enfriamiento ha sido efectivo. Un enfriamiento efectivo significa haber reducido la temperatura de la carcasa de la botella hasta la temperatura ambiente. Para comprobar si el enfriamiento de la carcasa de la botella ha sido efectivo se debe utilizar el "ensayo de mojado" y/o un equipo de imagen térmica. Una vez conseguido el enfriamiento efectivo de la carcasa de la botella, se debe interrumpir el enfriamiento con agua. La botella no se debe mover aún durante un periodo adicional de una hora, tiempo durante el cual se deben efectuar comprobaciones de la temperatura de la carcasa de la botella cada 15 minutos. Si se observa cualquier aumento de temperatura, debe aplicarse a la botella una hora adicional de enfriamiento con agua de manera continua antes de volver a comprobar su temperatura. Cuando la temperatura de la carcasa de la botella se mantenga a temperatura ambiente durante una hora sin necesidad de enfriamiento con agua, y si no presenta fugas, la botella podrá moverse.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
6/39

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:

Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma, y, en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA, según sus siglas en inglés).
Guía: EN 469: Ropa de protección contra incendios. Requisitos de funcionamiento para la ropa de protección contra incendios. EN 15090 Calzado para extinción de incendios. EN 659 Guantes de protección para extinción de incendios. EN 443 Cascos para la lucha contra incendios en edificios y otras estructuras. EN 137 Equipos de protección respiratoria - Dispositivos autónomos de circuito abierto de aire comprimido para aparato de respiración con máscara completa - requisitos, ensayos, marcado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Evacuar la zona. Procure una ventilación adecuada. Considere el riesgo de atmósfera potencialmente explosivas. En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. Monitorizar la concentración del producto liberado. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o cualquier lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. EN 137 Equipos de protección respiratoria - Dispositivos autónomos de circuito abierto de aire comprimido para aparato de respiración con máscara completa - requisitos, ensayos, marcado.

6.2 Precauciones Relativas al Medio Ambiente:

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Procure una ventilación adecuada. Elimine las fuentes de ignición.

6.4 Referencia a otras secciones:

Ver también secciones 8 y 13.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
7/39

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento:
--



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
8/39

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

Los gases a presión únicamente deben ser manipulados por personas con experiencia y adecuadamente formadas. Utilizar sólo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro. Purgue el sistema con un gas inerte seco (por ejemplo helio o nitrógeno) antes de introducir el producto y cuando el sistema esté puesto fuera de servicio. Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas. Los recipientes que contienen o han contenido sustancias inflamables o explosivos no deben ser inertizados con dióxido de carbono líquido. Evaluar el riesgo de atmósferas potencialmente explosivas y la necesidad de disponer de equipos a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descarga estática. Los aparatos y el equipo eléctrico usados en ambientes explosivos tienen que estar conectados a tierra. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Consulte al proveedor sobre instrucciones de uso y manipulación. La sustancia debe ser manipulada de acuerdo a procedimientos de correcta higiene industrial y seguridad. Asegurarse que el sistema ha sido (o es regularmente) comprobado antes de su uso para detectar que no haya fugas. Proteja los recipientes de daños físicos; no arrastrar, deslizar, rodar o tirar. No quite las etiquetas suministradas por el proveedor como identificación del contenido del recipiente. Cuando mueva los recipientes, incluso en distancias cortas, use un carro diseñado para el transporte de este tipo de recipientes. Asegurarse que los recipientes estén siempre en posición vertical y cerrar las válvulas cuando no se estén usando. Procure una ventilación adecuada. Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente. No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. Evitar la succión de agua, ácido y alcalino. Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. Cumpla con todos los reglamentos y requisitos legales locales sobre el almacenamiento de los recipientes. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Almacenar conforme a Nunca use una llama directa o equipos eléctricos para aumentar la presión del recipiente. No retire las protecciones de las válvulas y en caso de necesidad nunca antes que el recipiente esté situado en su ubicación definitiva y asegurado en una pared o banco de trabajo adecuado. Recipientes con válvulas dañadas deben ser devueltos inmediatamente al proveedor. Cierre la válvula del recipiente después de su uso, incluso cuando esté vacío o esté conectado a un equipo. Nunca debe intentar reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes. Vuelva a colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente haya sido desconectado de su equipo. Mantenga todas las válvulas limpias y libres de aceites, petróleo o agua. Si el usuario tiene alguna dificultad en operar la válvula del recipiente, paralizar su uso y contactar con el proveedor. Nunca intente traspasar gases de un recipiente a otro. Las protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Evitar la succión de agua, ácido y alcalino. El disolvente puede acumularse en las tuberías del sistema. Para el mantenimiento, use guantes adecuados y resistentes (especialmente para DMF o acetona), así como gafas de protección. A las botellas sólo se deben acoplar equipos que incorporen medios adecuados para prevenir un "retroceso de llama". Una sacudida mecánica por sí sola a una botella de acetileno fría no puede iniciar la descomposición. Para más información en el uso seguro, consultar el documento de EIGA "Código de práctica: Acetileno" IGC Doc 123.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
9/39

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Todo los equipos eléctricos en las áreas de almacenamiento debe ser compatible con el riesgo de atmósferas potencialmente explosivas. Separar de gases oxidantes y de otros materiales oxidantes durante el almacenamiento. Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la corrosión del recipiente. Los recipientes deben ser revisados periódicamente para garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas. Las protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Almacene los recipientes en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición. Manténgase lejos de materias combustibles. Los recipientes de acetileno deben almacenarse en posición vertical. Si un recipiente ha sido transportado en posición horizontal, debe colocarse en posición vertical un mínimo de una hora antes de su uso ya que esto permitirá que la acetona se redistribuya

7.3 Usos específicos finales: Ninguno.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de Control

Valores Límite de Exposición Profesional

No se asignaron límites de exposición a ningunode los componentes.

Valores DNEL

Componente crítico	Tipo	Valor	Observaciones
acetileno	Trabajador - por inhalación, largo plazo - sistémico	2500 ppm	-
	Trabajador - por inhalación, corto plazo - sistémico	2500 ppm	-

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

Utilizar sistema de permisos de trabajo (por ejemplo para actividades de mantenimiento). Asegurar la adecuada ventilación de aire. Proveer ventilación adecuada de escape general y local. Mantener las concentraciones muy por debajo de los límites de explosividad inferior. Deben utilizarse detectores de gases cuando pueden ser liberados gases inflamables. Asegúre una ventilación adecuada, inclusive escape extracción local adecuada para que los límites de exposición profesional no se excedan. Los sistemas bajo presión deben ser regularmente revisados para detectar fugas. El producto debe se utilizado en sistemas cerrados. Usar únicamente instalaciones permanentemente libres de fugas (por ejemplo tuberías soldadas). Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
10/39

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

- Información general:** Debe realizarse y documentarse la evaluación del riesgo en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para seleccionar los equipos de protección individual correspondientes al riesgo. Se deben seguir las siguientes recomendaciones. Disponer de aparato de respiración autónomo para uso en caso de emergencia. Los equipos de protección individual para el cuerpo se deben seleccionar en base a las tareas a ejecutar y a los riesgos involucrados. Consulte la normativa local para la restricción de las emisiones a la atmósfera. Vea la sección 13 para los métodos específicos para el tratamiento de gases residuales. Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto.
- Protección de los ojos/la cara:** Se deben usar gafas de seguridad, guantes de seguridad y pantalla de protección para evitar el riesgo de exposición por salpicadura de líquido. Use protección ocular, según la norma EN 166, cuando se utilicen gases.
Guía: EN 166: Gafas de protección.
- Protección cutánea**
- Protección de las Manos:** Guía: EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Información adicional: Use guantes de protección cuando manipule los recipientes.
- Protección corporal:** Llevar ropa resistente al fuego o retardante de las llamas.
Guía: ISO / TR 2801:2007 Ropa de protección contra el calor y el fuego - Recomendaciones generales para la selección, cuidado y uso de ropa protectora.
- Otros:** Use zapatos de seguridad cuando manipule los recipientes.
Guía: EN ISO 20345 Equipo de protección individual - Calzado de seguridad.
- Protección respiratoria:** Cuando lo permita la evaluación de riesgos, debe usarse equipo de protección de la respiración. En caso de que la evaluación de riesgos indique que es necesario, utilice un respirador bien ajustado, con suministro de aire o con purificador de aire, que cumpla con las normas aprobadas. La selección del respirador se debe basar en los niveles de exposición. El equipo de respiración autónomo (ERA) o la línea de aire de presión positiva con máscara se deben usar en atmósferas con deficiencia de oxígeno
Guía: EN 137 Equipos de protección respiratoria - Dispositivos autónomos de circuito abierto de aire comprimido para aparato de respiración con máscara completa - requisitos, ensayos, marcado.
- Peligros térmicos:** No hay medidas preventivas necesarias.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
11/39

Medidas de higiene: No son necesarias medidas de evaluación del riesgos más allá de la correcta manipulación de acuerdo a la higiene industrial y a los procedimientos de seguridad. Prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto.

Controles de exposición medioambiental: Para información sobre la eliminación, véase la sección 13.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Forma/estado:	Gas
Forma/Figura:	Gas disuelto
Color:	Incoloro
Olor:	Olor como a ajo
Olor, umbral:	La superación de límites por el olor es subjetiva e inadecuado para advertir del riesgo de sobrecarga.
pH:	No aplicable.
Punto de fusión:	-80,7 °C Resultado experimental, estudio clave
Punto ebullición:	-84,7 °C (101,3 hPa) Resultado experimental, estudio clave
Punto de sublimación:	No aplicable.
Temperatura crítica (°C):	35,0 °C
Punto de inflamación:	No aplicable para gases y mezclas de gases.
Velocidad de evaporación:	No aplicable para gases y mezclas de gases.
Inflamabilidad (sólido, gas):	Gas inflamable
Límite de inflamabilidad - superior (%):	99,99 %(v) Resultado experimental, estudio clave
Límite de inflamabilidad - inferior (%):	2,3 %(v)
Presión de vapor:	4.535 kPa (22 °C) Resultado experimental, estudio clave
Densidad de vapor (aire=1):	0,91 AIRE = 1
Densidad relativa:	0,377 (25 °C)
Solubilidad(es)	
Solubilidad en agua:	1.200 mg/l (25 °C)
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	0,37
Temperatura de autoignición:	305 °C Resultado experimental, estudio clave
descomposición, temperatura de:	635 °C
Viscosidad	
Viscosidad cinemática:	No hay datos disponibles.
Viscosidad dinámica:	0,011 mPa.s
Propiedades explosivas:	No corresponde.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
12/39

Propiedades comburentes: No aplicable.

9.2 OTRA INFORMACION: Ninguno.

Peso molecular: 26,02 g/mol (C₂H₂)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad: No existen peligros de reacción distintos de los descritos en otras secciones.
- 10.2 Estabilidad Química: Estable en condiciones normales.
- 10.3 Posibilidad de Reacciones Peligrosas: Puede formar atmósferas potencialmente explosivas en aire. Puede reaccionar violentamente con materias oxidantes. Forma acetiluros explosivos con cobre, plata y mercurio. No usar aleaciones que contengan más del 65% de cobre.
- 10.4 Condiciones que Deben Evitarse: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Alta temperatura. Alta presión. Puede descomponerse violentamente a altas temperaturas y/o presión o en presencia de un catalizador.
- 10.5 Materiales Incompatibles: Aire y oxidantes. Por la compatibilidad de los materiales, consultar la última versión de la norma ISO-11114. Evitar el contacto con cobre puro, mercurio, plata y latón que tenga más del 65% de cobre. No usar aleaciones que contengan más del 43% de plata. Para más información en el uso seguro, consultar el documento de EIGA "Código de práctica: Acetileno" IGC Doc 123.
- 10.6 Productos de Descomposición Peligrosos: Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe producirse descomposición en productos peligrosos. Si está involucrado en un fuego, pueden producirse los siguientes humos corrosivos y/o tóxicos por descomposición térmica: Pueden producirse los siguiente productos de descomposición: monóxido de carbono

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información general: Ninguno.

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda - Ingestión
Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
13/39

Toxicidad aguda - Contacto dermal

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda - Inhalación

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión/Irritación Cutáneas

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización de la Piel o Respiratoria

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en Células Germinales

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas

Producto A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por Aspiración

Producto No aplicable para gases y mezclas de gases..

SECCIÓN 12: Información ecológica

Información general: No aplicable

12.1 Toxicidad

Toxicidad aguda

Producto Sin daños ecológicos causados por este producto.

Toxicidad aguda - Pez acetileno

CL 50 (varios, 96 h): 545 mg/l Observaciones: QSAR QSAR, estudio de soporte



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
14/39

Toxicidad aguda - Invertebrados Acuáticos

acetileno CE50 (Daphnia magna, 48 h): 242 mg/l

Toxicidad para los microorganismos

acetileno CE50 (Alga, 72 h): 57 mg/l

12.2 Persistencia y Degradabilidad

Producto

No aplicable para gases y mezclas de gases..

Biodegradable

acetileno

50 % (3 d) Detectado en el agua. QSAR, estudio de soporte

12.3 Potencial de Bioacumulación

Producto

Se supone que el producto es biodegradable y no se supone que persista en el ambiente acuático durante períodos prolongados.

Factor de Bioconcentración (BCF)

acetileno

Factor de Bioconcentración (BCF): 3 Sedimento acuático QSAR, estudio de soporte

12.4 Movilidad en el Suelo

Producto

Debido a su alta volatilidad, el producto es poco probable que cause contaminación del suelo o del agua.

12.5 Resultados de la valoración

PBT y mPmB

Producto

No clasificada como PBT o vPBT.

12.6 Otros Efectos Adversos:

Sin daños ecológicos causados por este producto.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
15/39

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Información general: No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Consultar con el suministrador para recomendaciones específicas. No descargar en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de antiretroceso de llama. Eliminar la bombona únicamente a través del proveedor de gas; la bombona contiene un material poroso que en algunos casos contiene asbesto.

Métodos de eliminación: Consulte el código de buenas prácticas de EIGA (Doc.30 "La eliminación de gases", descargable en <http://www.eiga.org>) para obtener más orientación sobre los métodos apropiados para la eliminación. Eliminación de la botella sólo a través del proveedor. Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetos a leyes nacionales, estatales o locales.

Códigos del Catálogo Europeo de Residuos

Contenedor: 16 05 04*: Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR

14.1 Número ONU: UN 1001
14.2 Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas: ACETILENO DISUELTO
14.3 Clase(s) de Peligro para el Transporte
Clase: 2
Etiqueta(s): 2.1
No. de riesgo (ADR): 239
Código de restricciones en túneles: (B/D)
14.4 Grupo de Embalaje: -
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: -



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
16/39

RID

14.1 Número ONU: UN 1001
14.2 Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas ACETILENO DISUELTO
14.3 Clase(s) de Peligro para el Transporte
Clase: 2
Etiqueta(s): 2.1
14.4 Grupo de Embalaje: -
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: -

IMDG

14.1 Número ONU: UN 1001
14.2 Designación Oficial de Transporte de las Naciones Unidas: ACETYLENE, DISSOLVED
14.3 Clase(s) de Peligro para el Transporte
Clase: 2.1
Etiqueta(s): 2.1
EmS No.: F-D, S-U
14.4 Grupo de Embalaje: -
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: -

IATA

14.1 Número ONU: UN 1001
14.2 Designación oficial de transporte: Acetylene, dissolved
14.3 Clase(s) de Peligro para el Transporte:
Clase: 2.1
Etiqueta(s): 2.1
14.4 Grupo de Embalaje: -
14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: -
OTRA INFORMACIÓN
Transporte aéreo de pasajeros y mercancías: Prohibido.
únicamente avión de carga: Permitido.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
17/39

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC: No aplicable

Identificación adicional:

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o emergencia. Asegurar el recipiente de gas antes del transporte. Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. Las protecciones de las válvulas deben estar en su lugar. Asegurar la adecuada ventilación de aire.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Legislación de la UE

Reglamento (CE) No. 1907/2006, Anexo XVII, Sustancias sujetas a restricciones aplicables a la comercialización y uso:

Determinación química	No. CAS	Concentración
acetileno	74-86-2	100%

UE. Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) relativa a los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, con las enmiendas correspondientes:

químicos	No. CAS	Requisitos de nivel inferior	Requisitos de nivel superior
acetileno	74-86-2	5 t	50 t

Directiva 98/24/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo:

Determinación química	No. CAS	Concentración
acetileno	74-86-2	100%

Reglamentaciones nacionales

Directiva 89/391/CEE sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Directiva 2016/425/CEE sobre equipos de protección personal. Directiva 2014/34/EU sobre equipos y sistemas de



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
18/39

protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX). Sólo los productos que cumplen con los reglamentos alimentarios (CE) Nº 1333/2008 y (UE) Nº 231/2012 y que están etiquetados como tales pueden ser utilizados como aditivos alimentarios.

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada en cumplimiento del reglamento UE 2015/830.

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Se ha llevado a cabo una valoración de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

Información sobre revisión:

No pertinente.

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos:

Se han utilizado diversas fuentes de datos en la elaboración de esta FDS. Esto incluye, no de forma exclusiva, lo siguiente:

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) - Agencia para las sustancias tóxicas y registro de enfermedades (<http://www.atsdr.cdc.gov/>).

Agencia Europea de Productos Químicos: Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad.

Agencia Europea de Productos Químicos: Información sobre sustancias
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>

Asociación Europea de Gases Industriales (EIGA) Doc. 169 "Guía de clasificación y etiquetado", en su forma enmendada.

Programa Internacional sobre Seguridad Química (<http://www.inchem.org/>)

ISO 10156:2010 Gases y mezclas de gases - Determinación del potencial de inflamabilidad y de oxidación para la selección de válvulas de botellas.

Matheson Gas Data Book, 7ª edición.

National Institute for Standards and Technology (NIST) Standard Reference Database Number 69.

The ESIS (European chemical Substances 5 Information System) platform of the former European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).

The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards.

United States of America's National Library of Medicine's toxicology data network TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>).

Los valores umbral límite (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).

Información específica de la sustancia por parte de los proveedores.

Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de publicarse este documento.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
19/39

Enunciado de las frases H en los apartados 2 y 3

H220	Gas extremadamente inflamable.
H230	Puede explotar incluso en ausencia de aire.
H280	Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Información sobre formación: Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados. Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad.

Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) No. 1272/2008 con sus modificaciones posteriores.

Flam. Gas 1, H220

Chem. Unst. Gas A, H230

Press. Gas Diss. Gas, H280

OTRA INFORMACIÓN:

Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. Asegurar la adecuada ventilación de aire. Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. Asegúrese que el equipo esté adecuadamente conectado a tierra. A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños.

Fecha de revisión:

07.04.2022

Exención de responsabilidad:

Se proporciona esta información sin ninguna garantía. Se cree que la información es correcta. Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente de los métodos para proteger a los trabajadores y el medio ambiente.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
20/39

Anexo de la hoja de datos de seguridad ampliada (eSDS)

Contenido

Escenario de exposición 1.	Industrial:, Uso del gas para tratamiento de metales., Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio., Uso para fabricación de componentes electrónicos., Uso del gas como materia prima en procesos químicos., Trasvases en recipientes a presión., Formulación de mezclas con gas en recipientes a presión, trasvasando gas o líquido., Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible
Escenario de exposición 2.	Consumidor, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete
Escenario de exposición 3.	Profesional:, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible, La llama del gas combustible en analizadores por absorción atómica (EAA), Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis.

Escenario de exposición 1.

Escenario de exposición trabajador

1. Industrial:, Uso del gas para tratamiento de metales., Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio., Uso para fabricación de componentes electrónicos., Uso del gas como materia prima en procesos químicos., Trasvases en recipientes a presión., Formulación de mezclas con gas en recipientes a presión, trasvasando gas o líquido., Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible

Lista de descriptores de uso	
Sector(es) de uso	SU9: Fabricación de productos químicos finos SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos diversos, por ejemplo, yeso o cemento SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos SU16: Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos SU19: Construcción de edificios y obras de construcción
Categorías de productos [CP]:	PC13: Combustibles



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
21/39

	<p>PC14: Productos de tratamiento de las superficies metálicas</p> <p>PC21: Productos químicos de laboratorio</p> <p>PC24: Lubricantes, grasas y desmoldeantes</p> <p>PC33: Semiconductores</p> <p>PC38: Productos de soldadura y productos fundentes</p>
Nombre de escenario del medio ambiente contribuyente y ERC correspondiente	<p><u>Uso industrial:</u></p> <p>ERC2: Formulación en mezcla</p> <p>ERC6a: Uso de sustancias intermedias</p> <p>ERC6b: Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)</p> <p>ERC8b: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior)</p> <p>ERC8e: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior)</p>
Escenarios contribuyentes	<p><u>Uso industrial:</u></p> <p>PROC1: Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes</p> <p>PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas</p> <p>PROC16: Uso de combustibles</p> <p>PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía en operaciones de metalurgia</p> <p>PROC22: Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas</p>



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
22/39

2.1. Escenario de exposición contribuyente para control de la exposición del medio ambiente para: Uso industrial, Recubrimiento metálico para armamento., Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio., Carbonatación de metales., Uso para fabricación de componentes electrónicos., Uso del gas como materia prima en procesos químicos., Trasvases en recipientes a presión., Formulación de mezclas con gas en recipientes a presión, trasvasando gas o líquido., Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible

Características del producto

Concentración de la sustancia en la mezcla: Contiene una parte de la sustancia en el producto hasta un 100 %.

Estado del producto Ver la sección 9 de la FDS.

Viscosidad:

Viscosidad cinemática: Esta información no está disponible.

Viscosidad dinámica: 0,011 mPa.s

Cantidades usadas

Cantidad anual por emplazamiento El tonelaje actual manipulado en la instalación no se considera que tenga influencia en las inmisiones a efectos de este escenario dado que prácticamente no hay liberación.

Frecuencia y duración de uso

Proceso por lotes: 260 Días de emisión

Proceso continuo: 260 Días de emisión

Factores del medio ambiente, que no son influidos por la gestión de riesgo

Otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente

Otras condiciones de uso relevantes insignificante

Medidas de gestión de riesgo (RMM)

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión

Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad (Controles de exposición medioambiental).

Condiciones técnicas del emplazamiento y medidas para reducir o limitar emisiones y derrames y liberaciones en el



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
23/39

suelo

Aire	Usar la sustancia sólo en un sistema cerrado. Eficacia: 98 %.
Tierra	insignificante
Agua	insignificante
Sedimento:	insignificante
Observaciones:	insignificante

Medidas de organización para evitar/limitar la puesta libre fuera de la instalación:

ningunos/ninguno

Condiciones y medidas vinculadas a la estación de depuración de aguas residuales

tipo:	insignificante
Cuota de descarga:	insignificante
Efectividad de tratamiento:	insignificante
Técnica de tratamiento de lodo:	insignificante
Medidas para la limitación de emisiones de aire:	insignificante
Observaciones:	Limitación de emisión de aguas residuales no se tiene que aplicar, ya que no realiza una puesta libre directa de agua residual.

Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos

Parte de la cantidad usada que se conduce a un tratamiento de residuos exterior:

Tratamiento de residuos adecuado	Efectividad de tratamiento	Observaciones
Ver la sección 13 de la FDS.		El tratamiento externo y la eliminación de los desechos deben cumplir con la normativa aplicable local y/o nacional.

Condiciones y medidas vinculadas a la recuperación externa de residuos

Parte de la cantidad usada que se conduce a un tratamiento de residuos exterior:

Proceso de preparación adecuado:	Efectividad de tratamiento	Observaciones
Ver la sección 13 de la FDS.		La recuperación y reciclaje externos de los residuos deben cumplir con la normativa aplicable local y/o nacional.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
24/39

Consejos de buenas prácticas adicionales más allá de REACH CSA

Asegúrese que los trabajadores tienen la formación para minimizar los posibles escapes o emisiones.

2.2. Escenario de exposición contribuyente para control de exposición de los trabajadores para: Uso industrial, Recubrimiento metálico para armamento., Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio., Carbonatación de metales., Uso para fabricación de componentes electrónicos., Uso del gas como materia prima en procesos químicos., Trasvases en recipientes a presión., Formulación de mezclas con gas en recipientes a presión, trasvasando gas o líquido., Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible

Categorías de proceso:

PROC1: Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes
PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas
PROC16: Uso de combustibles
PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía en operaciones de metalurgia
PROC22: Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas

Características del producto

Concentración de la sustancia en la mezcla:

Contiene una parte de la sustancia en el producto hasta un 100 % (si no se indica de otra manera).

Estado del producto:

Ver la sección 9 de la FDS.

Presión de vapor:

4535 kPa

Temperatura de proceso:

Aproximado 21 °C

Observaciones

insignificante

Cantidades usadas

El tonelaje actual que se manipula por turno no se considera que tenga influencia en la exposición a efectos de este escenario. En su lugar, la combinación de la magnitud de la operación (industrial versus profesional) y el nivel de confinamiento / automatización (tal como esté reflejado en las especificaciones y en la documentación técnica) es el principal elemento que determina la posible emisión intrínseca del proceso.

Frecuencia y duración de uso

	Duración de uso:	Frecuencia de uso:	Observaciones
--	------------------	--------------------	---------------



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
25/39

Cubre exposición diaria hasta 8 horas		5 días por semana	PROC1, PROC8b, PROC16, PROC17, PROC22
---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------------------

Factores humanos, independiente de la gestión de riesgo

Esta información no está disponible.

Otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados

Otras condiciones de uso relevantes: . Ver la sección 8 de la FDS.

Medidas de gestión de riesgo (RMM)

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión

Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersión de la fuente con respecto a los trabajadores

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
Asegurar una ventilación suficiente (1 hasta 3 cambios de aire por hora).				Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes
Asegurar una ventilación suficiente (1 hasta 3 cambios de aire por hora).				Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas
Aspiración local				Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas
Asegurar una ventilación suficiente (1 hasta 3 cambios de aire por hora).				Uso de combustibles



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
26/39

Asegurar una ventilación suficiente (1 hasta 3 cambios de aire por hora).				Lubricación en condiciones de elevada energía en operaciones de metalurgia
Asegurar una ventilación suficiente (1 hasta 3 cambios de aire por hora).				Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas

Medidas organizativas para evitar/limitar la fuga, dispersión y exposición

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
				Ver apartado 7 de la FDS. Asegurarse, que el personal operativo está preparado para minimizar la exposición. Asegúrese que se realiza una supervisión adecuada para verificar que se disponen de sistemas de gestión de riesgo (RMMs), que se usan de forma correcta y que las condiciones operativas son las establecidas.

Condiciones y medidas en relación a la protección personal, higiene y prueba sanitaria

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
				Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad (Protección individual)

Consejos de buenas prácticas adicionales más allá de REACH CSA

Ver apartado 7 de la FDS. Manipule el producto dentro de un sistema cerrado. Aplicar un procedimiento adecuado de ventilación general o controlada cuando se realicen tareas de mantenimiento.

3. Estimación de la exposición

Medio ambiente:

SDS_ES - 000010021936



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
27/39

Uso industrial, Recubrimiento metálico para armamento., Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio., Carbonatación de metales., Uso para fabricación de componentes electrónicos., Uso del gas como materia prima en procesos químicos., Trasvases en recipientes a presión., Formulación de mezclas con gas en recipientes a presión, trasvasando gas o líquido., Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible:

ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8b, ERC8e:

Compartimento	Concentración en el medio ambiente predicha (PEC)	Cociente de caracterización del riesgo (RCR)	Método	Observaciones
Aire		< 1	ECETOC TRA medio ambiente v2.0	No clasificada como PBT o vPBT. Ya que no se averiguó un peligro para el medio ambiente, no se hizo una valoración de exposición y una descripción de riesgo relativa al medio ambiente.

Salud:

Uso industrial, Recubrimiento metálico para armamento., Lubricación de moldes para la producción de recipientes de vidrio., Carbonatación de metales., Uso para fabricación de componentes electrónicos., Uso del gas como materia prima en procesos químicos., Trasvases en recipientes a presión., Formulación de mezclas con gas en recipientes a presión, trasvasando gas o líquido., Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible:

PROC1, PROC8b, PROC16, PROC17, PROC22:

Ruta de exposición	Condiciones específicas	Grado de exposición	Cociente de caracterización del riesgo (RCR)	Método	Observaciones
exposición por inhalación	Uso interior/exterior.		< 1	ECETOC TRA Trabajador v2.0	Como no se averiguó un peligro toxicológico, no se efectuó una estimación de exposición refiriéndose al ser humano (profesional/consumidor) y descripción de riesgo.

4. Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los límites establecidos por el ES



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
28/39

Verifique que las medidas de gestión del riesgo (RMMs) y las condiciones operativas (OCs) son las descritas anteriormente o de una eficiencia equivalente. Las directrices se basan en condiciones operativas que podrían no ser aplicables a todos los emplazamientos, por tanto podría ser necesario un escalado para definir medidas de gestión del riesgo adecuadas para emplazamientos específicos. Referente a escala ver <http://www.ecetoc.org/tra>

Escenario de exposición 2.

Escenario de exposición consumidor

1. Consumidor, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete:

Lista de descriptores de uso	
Sector(es) de uso	
Categorías de productos [CP]:	PC38: Productos de soldadura y productos fundentes
Nombre de escenario del medio ambiente contribuyente y ERC correspondiente	<u>Uso por el consumidor:</u> ERC8b: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) ERC8e: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior)
Lista de nombres de los escenario de empleados contribuyentes y los PROCs correspondientes	<u>Uso por el consumidor:</u> PC38: Productos de soldadura y productos fundentes

2.1. Escenario de exposición contribuyente para control de la exposición del medio ambiente para: Uso por el consumidor, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete

Características del producto	
Concentración de la sustancia en la mezcla:	Contiene una parte de la sustancia en el producto hasta un 100 %.
Estado del producto	Ver la sección 9 de la FDS.
Viscosidad	
Viscosidad cinemática	Esta información no está disponible.
Viscosidad dinámica	0,011 mPa.s



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
29/39

Cantidades usadas

Cantidad de cada uso	No pertinente.
----------------------	----------------

Frecuencia y duración de uso

Proceso por lotes	< 260 Días de emisión
Proceso continuo	insignificante

Factores del medio ambiente, que no son influidos por la gestión de riesgo

Otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente

Otras condiciones de uso relevantes	insignificante
-------------------------------------	----------------

Medidas de gestión de riesgo (RMM)

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión

Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad (Controles de exposición medioambiental).

Condiciones técnicas del emplazamiento y medidas para reducir o limitar emisiones y derrames y liberaciones en el suelo

Aire	Usar la sustancia sólo en un sistema cerrado. Eficacia: 98 %.
Tierra	insignificante
Agua	insignificante
Sedimento:	insignificante
Observaciones:	insignificante

Medidas de organización para evitar/limitar la puesta libre fuera de la instalación:

ningunos/ninguno

Condiciones y medidas vinculadas a la estación de depuración de aguas residuales

tipo:	insignificante
-------	----------------



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
30/39

Cuota de descarga:	insignificante
Efectividad de tratamiento:	insignificante
Técnica de tratamiento de lodo:	insignificante
Medidas para la limitación de emisiones de aire:	insignificante
Observaciones	Limitación de emisión de aguas residuales no se tiene que aplicar, ya que no realiza una puesta libre directa de agua residual.

Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos

Parte de la cantidad usada que se conduce a un tratamiento de residuos exterior:

Tratamiento de residuos adecuado	Efectividad de tratamiento	Observaciones
Ver la sección 13 de la FDS.		Eliminación de la botella sólo a través del proveedor.

Condiciones y medidas vinculadas a la recuperación externa de residuos

Parte de la cantidad usada que se conduce a un tratamiento de residuos exterior:

Proceso de preparación adecuado:	Efectividad de tratamiento	Observaciones
Ver la sección 13 de la FDS.		Eliminar la bombona únicamente a través del proveedor de gas; la bombona contiene un material poroso que en algunos casos contiene asbesto.

Consejos de buenas prácticas adicionales más allá de REACH CSA

No se debe liberar al medio ambiente.

2.2. Escenario de exposición contribuyente para control de la exposición del consumidor para: Uso por el consumidor, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete

Categoría del producto: PC38: Productos de soldadura y productos fundentes

Características del producto

Concentración de la sustancia en la mezcla: Contiene una parte de la sustancia en el producto hasta un 100 %.

Estado del producto: Ver la sección 9 de la FDS.

Presión de vapor: 4535 kPa

Temperatura de proceso: Aproximado 21 °C



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
31/39

Observaciones	insignificante
Aplicación:	insignificante

Cantidades usadas

Manipulación del producto en despreciamiento poca cantidad

Frecuencia y duración de uso

	duración de uso (h/d):	Frecuencia de uso:	Observaciones
Duración de exposición	< 8 hora	< 5días por semana	Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete

Factores humanos, independiente de la gestión de riesgo

Esta información no está disponible.

Otras condiciones de operación referente a la exposición del consumidor

campo de utilización	Tamaño del lugar:	Temperatura:	Cuota de ventilación	Observaciones
Uso interior				Proveer ventilación adecuada de escape general y local.

Otras condiciones de uso relevantes

insignificante

Medidas de gestión de riesgo (RMM)

Condiciones y medidas para información y como consejo de comportamiento para consumidores

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
				Ver apartado 7 de la FDS.
				Ver la sección 8 de la FDS.

Condiciones y medidas en relación a la protección personal, higiene y prueba sanitaria



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
32/39

Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad (Protección individual)

Consejos de buenas prácticas adicionales más allá de REACH CSA

Mantener lejos de niños.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente

Medio ambiente:

Uso por el consumidor, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete:
ERC8b, ERC8e:

Compartimento	Concentración en el medio ambiente predicha (PEC)	Cociente de caracterización del riesgo (RCR)	Método	Observaciones
Aire		< 1	ECETOC TRA medio ambiente v2.0	No clasificada como PBT o vPBT. Ya que no se averiguó un peligro para el medio ambiente, no se hizo una valoración de exposición y una descripción de riesgo relativa al medio ambiente.

Salud:

Uso por el consumidor, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete:
PC38:

Ruta de exposición	Condiciones específicas	Grado de exposición	Cociente de caracterización del riesgo (RCR)	Método	Observaciones
exposición por inhalación	Uso interior/exterior.		< 1	ECETOC TRA Trabajador v2.0	Como no se averiguó un peligro toxicológico, no se efectuó una estimación de exposición refiriéndose al ser humano (profesional/consumidor) y descripción de riesgo.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
33/39

4. Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los límites establecidos por el ES

Respetar las informaciones e indicaciones al consumidor para el uso seguro.

Escenario de exposición 3.

Escenario de exposición trabajador

1. Profesional: Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible, La llama del gas combustible en analizadores por absorción atómica (EAA), Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis.

Lista de descriptores de uso

Sector(es) de uso	SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos SU19: Construcción de edificios y obras de construcción SU24: Investigación y desarrollo científicos
Categorías de productos [CP]:	PC38: Productos de soldadura y productos fundentes PC13: Combustibles PC21: Productos químicos de laboratorio

Nombre de escenario del medio ambiente contribuyente y ERC correspondiente	Uso profesional: ERC8a: Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) ERC8b: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) ERC8e: Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior)
--	--

Escenarios contribuyentes	Uso profesional: PROC15: Uso como reactivo de laboratorio PROC16: Uso de combustibles
---------------------------	---



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
34/39

2.1. Escenario de exposición contribuyente para control de la exposición del medio ambiente para: Uso profesional, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible, La llama del gas combustible en analizadores por absorción atómica (EAA), Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis.

Características del producto

Concentración de la sustancia en la mezcla:	Contiene una parte de la sustancia en el producto hasta un 100 %.
---	---

Estado del producto	Ver la sección 9 de la FDS.
---------------------	-----------------------------

Viscosidad:

Viscosidad cinemática:	Esta información no está disponible.
------------------------	--------------------------------------

Viscosidad dinámica:	0,011 mPa.s
----------------------	-------------

Cantidades usadas

Cantidad anual por emplazamiento	El tonelaje actual manipulado en la instalación no se considera que tenga influencia en las inmisiones a efectos de este escenario dado que prácticamente no hay liberación.
----------------------------------	--

Frecuencia y duración de uso

Proceso por lotes:	260 Días de emisión
--------------------	---------------------

Proceso continuo:	260 Días de emisión
-------------------	---------------------

Factores del medio ambiente, que no son influidos por la gestión de riesgo

Otras condiciones de operación referente a la exposición del medio ambiente

Otras condiciones de uso relevantes	insignificante
-------------------------------------	----------------

Medidas de gestión de riesgo (RMM)

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión

Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad (Controles de exposición medioambiental).

Condiciones técnicas del emplazamiento y medidas para reducir o limitar emisiones y derrames y liberaciones en el



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
35/39

suelo

Aire	Usar la sustancia sólo en un sistema cerrado. Eficacia: 98 %.
Tierra	insignificante
Agua	insignificante
Sedimento:	insignificante
Observaciones:	insignificante

Medidas de organización para evitar/limitar la puesta libre fuera de la instalación:

ningunos/ninguno

Condiciones y medidas vinculadas a la estación de depuración de aguas residuales

tipo:	insignificante
Cuota de descarga:	insignificante
Efectividad de tratamiento:	insignificante
Técnica de tratamiento de lodo:	insignificante
Medidas para la limitación de emisiones de aire:	insignificante
Observaciones:	Limitación de emisión de aguas residuales no se tiene que aplicar, ya que no realiza una puesta libre directa de agua residual.

Condiciones y medidas para tratamiento externo de eliminación de residuos

Parte de la cantidad usada que se conduce a un tratamiento de residuos exterior:

Tratamiento de residuos adecuado	Efectividad de tratamiento	Observaciones
Ver la sección 13 de la FDS.		El tratamiento externo y la eliminación de los desechos deben cumplir con la normativa aplicable local y/o nacional.

Condiciones y medidas vinculadas a la recuperación externa de residuos

Parte de la cantidad usada que se conduce a un tratamiento de residuos exterior:

Proceso de preparación adecuado:	Efectividad de tratamiento	Observaciones
Ver la sección 13 de la FDS.		La recuperación y reciclaje externos de los residuos deben cumplir con la normativa aplicable local y/o nacional.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
36/39

Consejos de buenas prácticas adicionales más allá de REACH CSA

Asegúrese que los trabajadores tienen la formación para minimizar los posibles escapes o emisiones.

2.2. Escenario de exposición contribuyente para control de exposición de los trabajadores para: Uso profesional, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible, La llama del gas combustible en analizadores por absorción atómica (EAA), Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis.

Categorías de proceso:

PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
PROC16: Uso de combustibles

Características del producto

Concentración de la sustancia en la mezcla:

Contiene una parte de la sustancia en el producto hasta un 100 % (si no se indica de otra manera).

Estado del producto:

Ver la sección 9 de la FDS.

Presión de vapor:

4535 kPa

Temperatura de proceso:

Aproximado 21 °C

Observaciones

insignificante

Cantidades usadas

El tonelaje actual que se manipula por turno no se considera que tenga influencia en la exposición a efectos de este escenario. En su lugar, la combinación de la magnitud de la operación (industrial versus profesional) y el nivel de confinamiento / automatización (tal como esté reflejado en las especificaciones y en la documentación técnica) es el principal elemento que determina la posible emisión intrínseca del proceso.

Frecuencia y duración de uso

	Duración de uso:	Frecuencia de uso:	Observaciones
Cubre exposición diaria hasta 8 horas		5 días por semana	PROC15, PROC16

Factores humanos, independiente de la gestión de riesgo

Esta información no está disponible.

Otras condiciones de operación referente a la exposición de empleados

Otras condiciones de uso relevantes:

. Ver la sección 8 de la FDS.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
37/39

Medidas de gestión de riesgo (RMM)

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisión

Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersión de la fuente con respecto a los trabajadores

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
Asegurar suficiente ventilación controlada (10 hasta 15 cambios de aire por hora).				Uso como reactivo de laboratorio
Aspiración local				Uso como reactivo de laboratorio
Asegurar una ventilación suficiente (1 hasta 3 cambios de aire por hora).				Uso de combustibles

Medidas organizativas para evitar/limitar la fuga, dispersión y exposición

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
				Ver apartado 7 de la FDS. Asegurarse, que el personal operativo está preparado para minimizar la exposición. Asegúrese que se realiza una supervisión adecuada para verificar que se disponen de sistemas de gestión de riesgo (RMMs), que se usan de forma correcta y que las condiciones operativas son las establecidas.

Condiciones y medidas en relación a la protección personal, higiene y prueba sanitaria



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
38/39

exposición por inhalación	exposición dermal	exposición de los ojos	exposición oral	Observaciones
				Ver sección 8 de la ficha de datos de seguridad (Protección individual)

Consejos de buenas prácticas adicionales más allá de REACH CSA

Ver apartado 7 de la FDS. Manipule el producto dentro de un sistema cerrado. Aplicar un procedimiento adecuado de ventilación general o controlada cuando se realicen tareas de mantenimiento.

3. Estimación de la exposición

Medio ambiente:

Uso profesional, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible, La llama del gas combustible en analizadores por absorcion atomica (EAA), Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis.:

ERC8a, ERC8b, ERC8e:

Compartimento	Concentración en el medio ambiente predicha (PEC)	Cociente de caracterización del riesgo (RCR)	Método	Observaciones
Aire		< 1	ECETOC TRA medio ambiente v2.0	No clasificada como PBT o vPBT. Ya que no se averiguó un peligro para el medio ambiente, no se hizo una valoración de exposición y una descripción de riesgo relativa al medio ambiente.

Salud:

Uso profesional, Soldar, soldar con estaño, arrancar material, soldadura fuerte, corte con soplete, Uso como combustible, La llama del gas combustible en analizadores por absorcion atomica (EAA), Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de análisis.:

PROC15, PROC16:

Ruta de exposición	Condiciones específicas	Grado de exposición	Cociente de caracterización del riesgo	Método	Observaciones
--------------------	-------------------------	---------------------	--	--------	---------------



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) Artículo 31, Anexo II con las enmiendas correspondientes

Acetileno disuelto

Fecha de asunto:: 10.07.2013
Fecha de revisión: 07.04.2022

Versión: 1.5

No. FDS: 000010021936
39/39

			(RCR)		
exposición por inhalación	Uso interior/exterior.		< 1	ECETOC TRA Trabajador v2.0	Como no se averiguó un peligro toxicológico, no se efectuó una estimación de exposición refiriéndose al ser humano (profesional/consumidor) y descripción de riesgo.

4. Orientación para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los límites establecidos por el ES

Verifique que las medidas de gestión del riesgo (RMMs) y las condiciones operativas (OCs) son las descritas anteriormente o de una eficiencia equivalente. Las directrices se basan en condiciones operativas que podrían no ser aplicables a todos los emplazamientos, por tanto podría ser necesario un escalado para definir medidas de gestión del riesgo adecuadas para emplazamientos específicos. Referente a escala ver <http://www.ecetoc.org/tra>

CONTACTO:

www.linde.bo • Línea Gratuita: 800-100-577

SANTA CRUZ
Parque Industrial Mzno. 23
Tel. Call Center: (591-3) 346-1838
Cel: 721-03339 / 721-93018 / 721-38279

COCHABAMBA
Av. Blanco Galindo Km. 7
Tel. Call Center: (591-4) 437-2233
Cel: 717-39000

LA PAZ
Av. Luis Espinal No. 10, El Alto
Tel. Call Center: (591-2) 286-0170
Cel: 720-15297 / 720-09309

ORURO
Calle 12 de Octubre esq. C/ Toledo
Tel. Call Center: (591-2) 526-1888
Cel: 721-25801



DESCARGUE
My Linde